



ENERCLIN 5000

Detergente líquido, espumante, de gran poder limpiador y desengrasante, para la limpieza profesional de todo tipo de vehículos industriales.

DESCRIPCIÓN

Enerclin 5000 es un detergente altamente espumante y de gran poder limpiador y desengrasante, especialmente diseñado para la limpieza efectiva y económica de vehículos industriales de todo tipo.

CAMPO DE APLICACIÓN

Enerclin 5000 es un producto muy efectivo para la limpieza exterior de vehículos, especialmente indicado para la eliminación de grasas, aceites, incrustaciones de ferodo de frenos, etc. Su especial formulación con tensoactivos altamente espumantes lo hace muy adecuado para su empleo con sistemas de proyección de espuma.

Enerclin 5000 puede emplearse, a la dosificación recomendada, en todo tipo de vehículos y superficies excepto aluminio pulido (sin protección) y acero galvanizado, que deberían ser mojadas o humedecidas para evitar un posible ataque. En caso de duda sobre el tipo de superficie, se recomienda realizar una pequeña prueba en zona no visible.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

- | | |
|------------------------|--|
| • Aspecto: | Líquido transparente, rojizo-rosado brillante |
| • Olor: | Característico |
| • pH 1%: | 12 – 12,5 |
| • Solubilidad en agua: | Totalmente soluble en agua |
| • Almacenamiento: | 5 – 35 °C en envase original cerrado. |
| • Caducidad: | 24 meses en envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento |

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE EMPLEO

Enerclin 5000 es un producto muy eficaz y económico, al mismo tiempo que respetuoso con el medio ambiente. El producto puede emplearse con los sistemas de aplicación habituales:



- **Pulverización a baja presión:** mediante sistemas de dosificación proporcional (Bombas tipo Dosatron) o sistemas de dilución tipo ventury. Aplicar el producto entre el 4 y el 8%
- **Proyección de espuma:** mediante equipos de inyección de aire (espumógenos) o sistemas de generación de **espuma a alta presión**. Consultar nuestro servicio técnico. Ajustar dosificación entre el 3 y el 5%

Enerclin 5000 puede también aplicarse manualmente o con equipos portátiles de pulverización.

- **Empleo en operaciones especiales:** Superficies fuertemente engrasadas, muy sucias, etc. Aplicar entre el 20 - 25%.

Una vez aplicado el producto, con cualquiera de los sistemas descritos, frotar o cepillar y aclarar con agua abundante a alta presión.

Como norma general, se recomienda no aplicar productos químicos sobre superficies calientes, evitar que se sequen en la superficie tratada, especialmente si la superficie está envejecida o dañada por el sol.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Enerclin 5000 es un producto biodegradable según normativa europea de detergentes. Para un correcto tratamiento de las aguas de vertido, la instalación debe disponer de los tanques decantadores y separadores de hidrocarburos correctamente dimensionados para el volumen de agua tratado. Los tensoactivos contenidos en el producto son biodegradables en una proporción mayor del 80 % según la normativa actual vigente en la Unión Europea.

Todos los productos de la gama NYOX han sido detenidamente probados en cuanto a sus efectos e inocuidad respecto a los materiales que forman parte de los vehículos.

La fecha de caducidad del producto está impresa en el envase.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.