



HYPERFOAM ACTIVE r2u

Producto de gran poder espumante y detergente para el prelavado de vehículos en instalaciones con arcos de espuma o sistemas con inyección de aire.

DESCRIPCIÓN

Espuma Activa - Hyperfoam Active R2U es un producto con una excelente capacidad de formación de espuma para su aplicación en boquillas con inyección de aire. La espuma formada tiene gran poder de sustentación, que permite actuar durante más tiempo a los componentes activos del producto, obteniéndose un elevado efecto de limpieza. Este producto es perfectamente compatible con los otros detergentes de la gama NYOX y se recomienda su uso en combinación con **Champú Cepillos - Shampoo Car R2U**.

CAMPO DE APLICACIÓN

Hyperfoam Active es especialmente adecuado para su empleo en arcos de espuma con inyección de aire, pistolas de espuma a alta presión o cualquier sistema espumógeno.

Hyperfoam Active es totalmente compatible con las ceras de secado, acabado y protección de la gama NYOX: **Turbodry**, **Turbofinish** y **Turboshine**, así como con el producto de protección total de superficies, único en el mercado, "**Double Bond con Teflon®**". El empleo combinado de dichos productos garantiza la obtención de un resultado espectacular.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

- **Aspecto:** Líquido amarillento
- **Olor:** Característico
- **pH 1%:** 7,5
- **Composición:** Dispersantes, tensoactivos aniónicos y no iónicos
- **Almacenamiento:** 5 - 35 °C en envase original cerrado.
- **Caducidad:** 24 meses en envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE EMPLEO

En instalaciones de lavado automático el producto se utiliza puro, ajustando las bombas dosificadoras para obtener una concentración del 0,2 - 1% en las boquillas de aplicación.



CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Espuma Activa - Hyperfoam Active R2U empleado a las dosificaciones recomendadas por el fabricante y en instalaciones de lavado que cumplan la normativa vigente [decantador+separador de hidrocarburos], es un producto totalmente respetuoso con el medio ambiente, exento de cualquier sustancia o agente contaminante de las aguas residuales generadas. Los tensoactivos contenidos en su formulación son biodegradables según la legislación vigente en la U.E.

Todos los productos de la gama **NYOX** han sido detenidamente probados en cuanto a sus efectos e inocuidad respecto a los materiales que forman parte de los vehículos.

La fecha de caducidad del producto está impresa en el envase.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.